

PL

## Informacje dla użytkowników

### Wyrób: **Ochraniacze kolan, do pracy w pozycji klęczącej, wzór: 6110-088-800-00 (DFT-010)**

**Opis:** Ochraniacz kolan wyprodukowano z materiału włókienniczego – nylon, z plastikową osłoną. Uzupełniony jest poduszkami z gąbki oraz elastycznymi paskami z rzepem służącymi do mocowania.

Ochraniacze kolan **Typ 1** – ochraniacze kolan niezależnie od innych części ubioru zamocowane dokoła nogi.

**Klasa wykonania 1.**

#### Informacje ułatwiające wybór odpowiedniej klasy wykonania:

Ochraniacze kolan klasy 0 nadają się wyłącznie do stosowania na równej powierzchni i nie chronią przed przebicciem.

Ochraniacze kolan klasy 1 nadają się do stosowania na równych lub nierównych powierzchniach i są przeznaczone do ochrony przed przebicciem z siłą co najmniej (100 ± 5) N.

Ochraniacze kolan klasy 2 nadają się do stosowania na równych lub nierównych powierzchniach i są przeznaczone do ochrony przed przebicciem z siłą co najmniej (250 ± 10) N.

Ochraniacze kolan spełniają wymagania Rozporządzenia (UE) 2016/425 i wymogi normy EN 14404:2004+A1:2010).

Certyfikat wydał: ANCCP CERTIFICATION AGENCY srl | 43/1, Via Nicolodi - 57121 Livorno (LI) – Italia., www.anccp.it. N. b.: 0302.

**Zastosowanie:** Pozycja klęcząca to nienaturalna pozycja robocza. Bez ochraniaczy kolan pracownicy mogą odczuwać niewygodę i być narażeni na bezpośrednie zranienia spowodowane przez twarde powierzchnie, drobne kamienie i podobne przedmioty znajdujące się na powierzchni. Jednak żadne ochraniacze kolan nie mogą zapewnić całkowitej ochrony przed zranieniem. Żadne ochraniacze kolan nie mogą zagwarantować, że pracownicy nie ucierpią z powodu komplikacji zdrowotnych, jeżeli będzie od nich wymagane, aby znajdowali się w pozycji klęczącej przez długi czas. Ochraniacz chroni kolano przed zranieniami i odgnieceniami podczas pracy w pozycji klęczącej – podczas układania chodników, parkietów i podłóg oraz wszędzie tam, gdzie praca odbywa się w pozycji klęczącej. Ochraniacz kolan nie jest wodoodporny. Nie można go użyć do ochrony przed przecięciem, nie są odporne na uderzenia, intensywne tarcie, chemikalia, ogień i gorąco. Nie są przeznaczone do stosowania w sporcie.

Zabrania się samemu ingerować w konstrukcję ochraniaczy – mogą ulec trwałemu uszkodzeniu lub mogą zostać obniżone ich właściwości ochronne.

Przed założeniem ochraniaczy należy sprawdzić, czy nie są one uszkodzone (pęknięty grzbiet, uszkodzone paski i klamry...). Uszkodzony ochraniacz należy wyczołgać z użytkowania.

**Ostrzeżenie:** Ważne jest, aby ochraniacze kolan podczas klęczenia lub stania nie utrudniały krążenia krwi w nodze. Dlatego jest ważne, aby pracownicy mogli podczas noszenia ochraniaczy kolan łatwo zmieniać pozycję i często wstawać, aby przywrócić normalne krążenie krwi.

**Instrukcja zamocowania ochraniacza:** za pomocą 2 gumowych pasków z rzepem - zob. rysunek na opakowaniu.

**Rozmiar:** Ochraniacze są produkowane w jednym rozmiarze – nadają się dla wszystkich użytkowników z obwodem talii do 100 cm. Zapięcie za pomocą pasków umożliwiających samemu ustawić rozmiar. Ochraniacz kolan nie może nigdzie uciskać, paski nie mogą krępować. Jeżeli z tego powodu ten typ Państwa nie odpowiada, należy wypróbować innego produktu. Ochraniacze kolan muszą być wyposażone w paski o szerokości co najmniej 30 mm.

**Konserwacja:** Ochraniacze należy utrzymywać w czystości, w przeciwnym razie obniżane są jego właściwości ochronne. Nie wolno czyścić poprzez zanurzenie w cieczy, nie prać w pralce. Nieczystości usunąć szczoteczką, ewentualnie przy użyciu wody i proszku do prania. Po czyszczeniu lub użyciu pozostawić do wyschnięcia. Nie czyścić chemicznie, nie suszyć w suszarce, nie prasować i nie wybielać.

**Przechowywanie:** Ochraniacze kolan należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i ciepła. W przypadku przestrzegania odpowiednich warunków przechowywania okres przechowywania wynosi 5 lat od daty produkcji.

**Materiały:** Materiał wierzchni: 100 % rurowy nylon, wypełnienie: 30 % pianka polietylenowa, 30 % poliester, 10 % silikon; powłoka zewnętrzna: polietylen

**Utylizacja:** Utylizować jako zwykłe odpady. Należy do kategorii - pozostałe.

#### Informacje na temat problemów podczas używania ochraniaczy kolan i podczas pracy w pozycji klęczącej.

POZYCJA KLĘCZĄCA NIE JEST NATURALNA DLA LUDZI, A ANATOMIA KOLANA NIE JEST PRZYSTOSOWANA DO DŁUGOTRWAŁEGO OBCIĄŻENIA SPOWODOWANEGO PRZEZ KLĘCZENIE. POZYCJA KLĘCZĄCA MOŻE JEDNAK BYĆ NIEZWYKLE STOSOWNA W PRZYPADKU NIEKTÓRYCH CZYNNOŚCI, PODCZAS KTÓRYCH MOŻE WYSTĄPIĆ DYSKOMFORT I ZRANIENIA, Z TEGO POWODU PRACOWNICY CHCĄ NOSIĆ OCHRANIACZE KOLAN Z MIĘKKĄ POWIERZCHNIĄ WEWNĘTRZNĄ.

OCHRONA KOLANA ZAPEWNIANA PRZEZ KLĘCZENIE NA MIĘKKIM PODŁOŻU NIE WYELIMINUJE WSZYSTKICH PROBLEMÓW Z ODGNIECENIAMI I NIEWYGODĄ, I MOŻE DOJŚĆ DO DŁUGOTRWAŁYCH ZMIAN SKÓRY. W POZYCJI KLĘCZĄCEJ MOŻNA RÓWNIEŻ ZAWSZE SPODZIEWAĆ SIĘ, ŻE UCISK POGORSZY KRĄŻENIE KRWI W DOLNEJ CZĘŚCI NOGI. BEZWŁAD MIĘŚNI ŁYDKI OGRANICZY CIŚNIENIE NAPĘDZAJĄCE KREW W ŻYŁACH W GÓRĘ NÓG, A ZGIĘTE KOLANO NIEUCHRONNIE PROWADZI DO KOMPRESJI ŻYŁ PODKOLANOWYCH I WZROSTU OPORU PRZEPLYWU KRWI. DOBRZE WIADOMO, ŻE PODCZAS SIEDZENIA BEZ RUCHU ZE ZGIĘTYM KOLANEM, PRZYKŁADOWO W SAMOLOCIE, NAWET BEZ NACISKU NA KOLANO POWSTAJĄ ZABURZENIA KRĄŻENIA, TAKIE JAK OBRZĘK KOSTEK I ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH. JEŻELI OCHRONA JEST ZAPEWNIANA PRZEZ OCHRANIACZE PRZYPIĘTE DO NÓG PASKAMI, PROBLEMY SĄ GORSZE, PONIEWAŻ TEN NACISK PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIJSZENIA ODPLYWU KRWI ŻYLNEJ.

#### Rady dla użytkowników:

- należy zapewnić, aby ochraniacze kolan spełniały normę EN 14404 i zawsze były w dobrym stanie;
- należy przemyśleć, czy można użyć ochraniaczy kolan, które nie są przypięte do nóg; jeżeli tak, są one bardziej odpowiednie;
- nie uciskaj zbyt mocno pasków, jeżeli nie masz zamiaru używać ochraniaczy; noś wszystkie paski tak luźno, aby skutecznie zapobiegły zsuwaniu się ochraniaczy kolan;
- zapewnij, aby paski po ukłęknięciu nie uciskały;
- klęcz w pozycji pionowej, nie siedź na piętach;
- poruszaj się do przodu i tyłu, nie pozostawaj w miejscu bez ruchu;
- z jakimikolwiek założonymi ochraniaczami nie klęcz dłużej niż godzinę bez wstawania i chodzenia tam i z powrotem;
- przynajmniej raz na godzinę przejdź się co najmniej 10 minut tam i z powrotem bez ochraniaczy kolan przypiętych do nóg;
- skonsultuj się z lekarzem, jeżeli podczas pracy w pozycji klęczącej powstają obrzęki kolan lub łydek.

Deklarację zgodności można znaleźć tutaj: [www.canis.cz](http://www.canis.cz), a deklaracje dla poszczególnych wyrobów są w zakładce „Dokumenty do pobrania“.

Producent: Hangzhou Dafang Tools Co. Ltd; 8 Wanda North, Wyan, Xiaoshan, HangZhou, Zhejiang – Chiny.

Importer:



Adres kontaktowy: Poděbradská 260/59, Hloubětín, 198 00 Praha 9, Czech Republic



1

