EE 3M™ Kaitse Tolmurespiraator
LV 3M™ Putekļu respirators
LT 3M™ Respiratorius nuo dulių
RU 3M™ Защита от пыли
AZ 3M™ Toz respiratoru
KZ 3M™ Шаңнан қорғауға арналған жартылай маска
UA 3M™ Протиаерозольний респіратор
HR 3M™ Respirator za čestice
SR 3M™ Респиратор за честице
MK 3M™ Респиратор за честички
SK 3M™ Respirátor pre ochranu pred prachom
SL 3M™ Respirator za delce
CS 3M™ Respirátor pro ochranu proti prachu
HU 3M™ Porvédő szűrőmaszk
RO 3M™ Respirator pentru particule
AE 3M™ قناع تنفس ضد الجسيمات



GB IE ZA These products meet the requirements of EN149:2001+A1:2009. Remaining tolerance for particles of harmful particles. They should be used to protect the wearer from solid and non-volatile liquid particles only.

☐ Particular attention should be given to warning statements where applicable.

⚠ WARNINGS AND LIMITATIONS

Always be sure that the complete product is:
- Suitable for the application.
- Fitted correctly.
- Worn during all periods of exposure;
- Replaced when necessary.
- Proper selection, training, use and appropriate maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer from certain airborne contaminants. Failure to follow all instructions on the use of these respiratory protection products and/or failure to properly select, use and maintain the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness or permanent disability.
- For suitability and proper use follow local regulations and refer to all information supplied. For more information contact your local office of 3M on 0870 60 800 60 (UK) or 1800 320 500 (Ireland).
- Before each use, the wearer must be trained in use of the complete product in accordance with applicable Health and Safety standards/guidance.
- These products do not contain components made from natural rubber latex.
- These products do not protect against gases/vapours.
- Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. (3M definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt).
- Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants/concentrations which are unknown or immediately dangerous to life and health (IDLH).
- **Do not use with beards or other facial hair that may inhibit contact between the face and the product thus preventing a good seal.**
- Leave the contaminated area immediately if:
  - Breathing becomes difficult.
  - Dizziness or other distress occurs.
  - Discomfort and irritation the respirator if becomes damaged; breathing resistance becomes excessive or at the end of the shift.
- Do not alter, modify, repair or clean the product.
- Dispose in accordance with local regulations
- In case of intended use in explosive atmospheres, contact 3M.
- Before initial use, always check that the product is within the stated shelf life (use by date).

FITTING INSTRUCTIONS

See Figure 1.
Before fitting device, ensure hands are clean.
All respirator components should be inspected for damage prior to each use.
1. With reverse side up and using both hands, separate top and bottom panels to form a cup shape.
Bend slightly at the centre of the nosepiece.
2. Place both panels under your chin.
3. Cup respirator in one hand with open side towards face. Take both straps in other hand. Hold respirator under chin, with nosepiece up, and pull straps over head.
4. Guide the upper strap across the crown of the head and the lower strap below the ears. Straps must not be twisted.
Adjust top and bottom panels for a comfortable fit, ensuring panels and tab are not folded in.
5. Using both hands, mould nosepiece to the shape of the nose to ensure a close fit and good seal. Pinching the nosepiece using only one hand may result in less effective respirator performance.
6. The last step of the respirator on the face should be fit-checked before entering the workplace.

FIT CHECK

1. Cover the front of the respirator with both hands being careful not to disturb the fit of the respirator.
2a) UNVALVED respirator - EXHALE sharply:
2b) VALVED respirator - INHALE sharply.
3. If air leaks around the nose, re-adjust the nosepiece to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
4. If air leaks around the respirator edges, work the straps back along the sides of the head to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
If you CANNOT achieve a proper fit DO NOT enter the hazardous area. See your supervisor.
Users should be fit tested in accordance with national requirements.
For information regarding fit testing procedures, please contact 3M.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Store in accordance with manufacturer's instructions, see packaging.
NOTE Average conditions may exceed 25°C / 85% RH for limited periods. They can reach an average of 38°C / 85% RH, provided that this is for no more than 3 months in the shelf life of the product. When storing or transporting this product use original packaging provided. **Do not store in direct sunlight.**

MARKING

NR = Non-recyclable (single shift use only) D = Meets the dogging requirements

☐ = End of Shelf Life Date format: YYYY/MM/DD ☐ = Temperature Range ☐ = Maximum Relative Humidity ☐ Dispose in accordance with local regulations. ☐ Packaging not suitable for food contact.

APPROVALS

These products are type approved and audited annually by BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Notified Body No. 0086. These products are CE Marked to the requirements of Community Directive 89/686/EEC or European Regulation (EU) 2016/425. The applicable legislation may be determined by referring to the Certificate and Declaration of Conformity at www.3m.com/Respiratory/certs

SE Dessa produkter överensstämmer med kraven i SS-EN149 + A1:2009. Resterande tolerans hänförs för andningsskydd mot partiklar. Produkten skal endast användas som skydd mot fasta och vätskeformiga partiklar.

⚠ Varningsmeddelanden, där sådana visas, ska uppmärksammas noga.

⚠ VARNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Se till att produkten är:
- Avpassad för användningen;
- Korrekt tillpassad;
- Använd under hela exponeringstiden;
- Utbytt vid behov.
- **Korrekt val, utbildning, användning och tillmplig underhåll är grundläggande för att produkten ska skydda användaren från hälsofara föroringar. Underlåtelse att följa alla instruktioner för detta andningsskydd och/eller underlåtelse att bära produkten under hela exponeringstiden kan allvarligt skada användarens hälsa och leda till allvarlig eller livshotande sjukdom eller permanenta skador.**
- För tillmplighet och korrekt användning följ lokala föreskrifter med hänvisning till medföljande information. För mer information kontakta en säkerhetsansvarig eller 3M representant (se lokal kontaktuppgifter).
- Användaren ska vara utbildad för användning av produkten.
- Dessa produkter innehåller inga komponenter tillverkade av naturgummi.
- Dessa produkter skyddar inte mot gaser och ångor.
- Utrustningen får inte användas om syrehalten i omgivande luft är lägre än 19,5% (definition av 3M. Enskilda länder kan tillämpa egna gränser för syrebrist. Sök information om du är osäker).
- Använd inte som andningsskydd mot föroreningar vars koncentration är okända eller klassas som IDLH (omedelbar fara för liv och hälsa).
- **Får inte användas om skägg eller annat ansiktshår kan förhindra god kontakt mellan ansikte och maska och därför hindrar maskan från att ge ett fullgott skydd.**
- Lämna omedelbart det förorenade området om:
  - Det blir svårt att andas.
  - Yrsel eller annola obehag uppstår.
- Släng och byt ut masken om den blir skadad, andningsmotståndet för stort eller vid arbetspasset slut. Om masken används i miljöer med virus eller bakterier ska den slängas efter att den tagits av. Den ska inte återanvändas.
- Dessa andningsskydd ska inte förändras, modifieras, rengöras eller lagas.
- Kassera i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kontakta 3M om avsikten är att använda masken i explosiva miljöer.
- Se till att rekommenderad tesla andningsskydd inte har passerats, innan användning.

TILL PASSNINGSINSTRUKTIONER

Se figur 1.
Se till att händerna är rena innan påsättning.
Innan användning ska hela masken inspekteras, så det inte finns några skador.
1. Ta masken med insidan upp, drag sär de två fliken för att få en kupform.
Böj lätt i mitten av näsklämmen.
2. Se till så att fliken fäller in mot ansiktet.
3. Ta upp maskinen i en hand med den öppna sidan mot ansiktet. Ta bägda banden i andra handen. Placera masken under hakan, med näsbygeln uppåt, och dra banden över huvudet.
4. Placera det övre bandet upp på bakhuvudet och det undre bandet runt nacken, under öronen. Se till att banden inte är kastade. Justera den och undre bandet för bekvam passform.
5. Forma näsbygeln efter behov - använd båda händerna. Om bygeln formas med en hand finns det risk för läckage med sämre prestanda som följd.
6. Kontrollera att masken sitter tätsittande mot ansiktet med läckagetest innan användningen.

LÄCKAGETEST

1. Kupa båda handerna runt maskan utan att ändra dess position.
2a) utan utandningsventil - andas ut kraftigt;
2b) med utandningsventil - tag ett snabbt och djupt andetag.
3. Om läckage uppträder runt näsan, korrigera näsbygeln. Upprepa läckagetest.
4. Om läckage uppträder runt maskens kant, korrigera maskens position samt huvudband tills masken sitter korrekt. Upprepa läckagetest.
Gå INTE in i det förorenade området om masken INTE passar.
Kontakta den skyddsansvarige om problem uppstår.
For information om läckagetester, kontakt 3M.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Förvaras i överensstämmelse med tillverkarens instruktioner, se förpackningen.
NOTERA Genomsnittliga lagringsförhållanden kan överskrida 25°C / 85% RH under maximalt 3 månader av produktens totala lagringstid. Vid lagring eller transport av denna produkt rekommenderar vi att originalförpackningen används. **Får inte förvaras i direkt solsken.**

MÄRKNING

- NR = Ska ej förgenbjuda, använd endast ett arbetspass D= uppfyller kraven om tillläppning
- = Rekommenderas sista användningsdag.

Datumformat: ÅÅÅÅ/MM/DD ☐ = Lagringstemperatur ☐ = Maximala relativa fuktighet ☐ Kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. ☐ Förpackningen ska inte användas till förvaring av mat.

GODKÄNNANDEN

Dessa produkter är typgodkända och kontrolleradе årligen av BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Anmält organ nr 0086. Dessa produkter är CE märkta enligt kraven i direktivet 89/686/EEG eller EU-förordningen 2016/425. Det regelverk som produkterna uppfyller kan hittas i CE-certifikatet eller Declaration of Conformity på www.3m.com/Respiratory/certs

ND Dese produkter kanner i EN 149:2001+A1:2009, förtrende resterende tolerans for partikler av skadelige partikler. De skal kun anvendes til at beskytte bæreren mod indånding af faste samt ikke-flygtige vædeskeformige partikler.

⚠ Vær særlig opmærksom på angivne advarsler

⚠ ADVARSLER OG BEGRÆNSNINGER

Sørg altid for at produktet:
- Er egnet til anvendelsen;
- Er korrekt tilpasset;
- Bæres under hele eksponeringstiden;
- Udskiftes om nødvendig.

- **Korrekt udvælgelse, uddannelse, brug og vedligeholdelse er afgørende for, om produktet beskytter bæreren mod visse luftbårne forurenende stoffer. Undlades at følge alle instruktioner om brugen af disse åndedrætsværnsprodukter og/eller undlades korrekt brug af produktet i hele perioden af eksponering, kan det skade brugerens helbred, føre til alvorlig og livstruende sygdom eller varig invaliditet.**
- For egnethed og rigtig brug skal lokale regler og referer til vedlagte information. For yderligere information, kontakt en sikkerhedsansvarlig eller en 3M repræsentant.
- Disse produkter indeholder ikke komponenter af naturgummi med latex.
- Disse produkter beskytter ikke mod gasser/dampe.
- Brug ikke udstyret på steder hvor iltfallen indeholder mindre end 19,5% ilt (3M's definition. Lande kan gælde andre minimumsværder for iltindhold. Undersøg dette i tvivlstilfælde).
- Ikke ikke bruges i omrøder, hvor byen oplever koncentrationen af forurenninger er ukendt eller umiddelbart farlige for helbred eller liv (IDLH).
- **⚠ Masken ikke bruges, hvis man har skæg eller skægstubbe, som kan nedsætte maskens effektivitet, da der opstår utætthed mellem maske og ansigt.**
- Forlad det forurenede område, hvis:
  - Det bliver svært at indånde.
  - Der opstår svimmelhed eller andet ubehag.
- Kasser masken og tag en ny, hvis den bliver beskadiget, bliver for vanskelig at trække vejret igennem samt efter et arbejdsskift.
- Du må ikke ændre, modificere, rengøre eller reparere denne maske.
- Bortskaf i henhold til lokale bestemmelser.
- Ved benyttelse i eksplosive omrøder, kontakt venligst 3M.
- Før brug, check altid at produktet er indenfor sidste brugstangningsdato.

Tilpasningsinstruktioner

Se fig. 1.
Sørg for at handerne er rene, før tilpasning.
Alle maskiner skal inspiceres for skader før brugstagning.
1. Hold bagsiden opad. Ved hjælp af tappen, adskil øvre og nedre paneler, så



ITA181180/1017 © 3M

GB IE ZA These products meet the requirements of EN149:2001+A1:2009. Remaining tolerance for particles of harmful particles. They should be used to protect the wearer from solid and non-volatile liquid particles only.

☐ Particular attention should be given to warning statements where applicable.

⚠ WARNINGS AND LIMITATIONS

Always be sure that the complete product is:
- Suitable for the application.
- Fitted correctly.
- Worn during all periods of exposure;
- Replaced when necessary.
- Proper selection, training, use and appropriate maintenance are essential in order for the product to help protect the wearer from certain airborne contaminants. Failure to follow all instructions on the use of these respiratory protection products and/or failure to properly select, use and maintain the complete product during all periods of exposure may adversely affect the wearer's health, lead to severe or life threatening illness or permanent disability.
- For suitability and proper use follow local regulations and refer to all information supplied. For more information contact your local office of 3M on 0870 60 800 60 (UK) or 1800 320 500 (Ireland).
- Before each use, the wearer must be trained in use of the complete product in accordance with applicable Health and Safety standards/guidance.
- These products do not contain components made from natural rubber latex.
- These products do not protect against gases/vapours.
- Do not use in atmospheres containing less than 19.5% oxygen. (3M definition. Individual countries may apply their own limits on oxygen deficiency. Seek advice if in doubt).
- Do not use for respiratory protection against atmospheric contaminants/concentrations which are unknown or immediately dangerous to life and health (IDLH).
- **Do not use with beards or other facial hair that may inhibit contact between the face and the product thus preventing a good seal.**
- Leave the contaminated area immediately if:
  - Breathing becomes difficult.
  - Dizziness or other distress occurs.
  - Discomfort and irritation the respirator if becomes damaged; breathing resistance becomes excessive or at the end of the shift.
- Do not alter, modify, repair or clean the product.
- Dispose in accordance with local regulations
- In case of intended use in explosive atmospheres, contact 3M.
- Before initial use, always check that the product is within the stated shelf life (use by date).

FITTING INSTRUCTIONS

See Figure 1.
Before fitting device, ensure hands are clean.
All respirator components should be inspected for damage prior to each use.
1. With reverse side up and using both hands, separate top and bottom panels to form a cup shape.
Bend slightly at the centre of the nosepiece.
2. Place both panels under your chin.
3. Cup respirator in one hand with open side towards face. Take both straps in other hand. Hold respirator under chin, with nosepiece up, and pull straps over head.
4. Guide the upper strap across the crown of the head and the lower strap below the ears. Straps must not be twisted.
Adjust top and bottom panels for a comfortable fit, ensuring panels and tab are not folded in.
5. Using both hands, mould nosepiece to the shape of the nose to ensure a close fit and good seal. Pinching the nosepiece using only one hand may result in less effective respirator performance.
6. The last step of the respirator on the face should be fit-checked before entering the workplace.

FIT CHECK

1. Cover the front of the respirator with both hands being careful not to disturb the fit of the respirator.
2a) UNVALVED respirator - EXHALE sharply:
2b) VALVED respirator - INHALE sharply.
3. If air leaks around the nose, re-adjust the nosepiece to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
4. If air leaks around the respirator edges, work the straps back along the sides of the head to eliminate leakage. Repeat the above fit check.
If you CANNOT achieve a proper fit DO NOT enter the hazardous area. See your supervisor.
Users should be fit tested in accordance with national requirements.
For information regarding fit testing procedures, please contact 3M.

STORAGE AND TRANSPORTATION

Store in accordance with manufacturer's instructions, see packaging.
NOTE Average conditions may exceed 25°C / 85% RH for limited periods. They can reach an average of 38°C / 85% RH, provided that this is for no more than 3 months in the shelf life of the product. When storing or transporting this product use original packaging provided. **Do not store in direct sunlight.**

MARKING

NR = Non-recyclable (single shift use only) D = Meets the dogging requirements

☐ = End of Shelf Life Date format: YYYY/MM/DD ☐ = Temperature Range ☐ = Maximum Relative Humidity ☐ Dispose in accordance with local regulations. ☐ Packaging not suitable for food contact.

APPROVALS

These products are type approved and audited annually by BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Notified Body No. 0086. These products are CE Marked to the requirements of Community Directive 89/686/EEC or European Regulation (EU) 2016/425. The applicable legislation may be determined by referring to the Certificate and Declaration of Conformity at www.3m.com/Respiratory/certs

SE Dessa produkter överensstämmer med kraven i SS-EN149 + A1:2009. Resterande tolerans hänförs för andningsskydd mot partiklar. Produkten skal endast användas som skydd mot fasta och vätskeformiga partiklar.

⚠ Varningsmeddelanden, där sådana visas, ska uppmärksammas noga.

⚠ VARNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Se till att produkten är:
- Avpassad för användningen;
- Korrekt tillpassad;
- Använd under hela exponeringstiden;
- Utbytt vid behov.
- **Korrekt val, utbildning, användning och tillmplig underhåll är grundläggande för att produkten ska skydda användaren från hälsofara föroringar. Underlåtelse att följa alla instruktioner för detta andningsskydd och/eller underlåtelse att bära produkten under hela exponeringstiden kan allvarligt skada användarens hälsa och leda till allvarlig eller livshotande sjukdom eller permanenta skador.**
- För tillmplighet och korrekt användning följ lokala föreskrifter med hänvisning till medföljande information. För mer information kontakta en säkerhetsansvarig eller 3M representant (se lokal kontaktuppgifter).
- Användaren ska vara utbildad för användning av produkten.
- Dessa produkter innehåller inga komponenter tillverkade av naturgummi.
- Dessa produkter skyddar inte mot gaser och ångor.
- Utrustningen får inte användas om syrehalten i omgivande luft är lägre än 19,5% (definition av 3M. Enskilda länder kan tillämpa egna gränser för syrebrist. Sök information om du är osäker).
- Använd inte som andningsskydd mot föroreningar vars koncentration är okända eller klassas som IDLH (omedelbar fara för liv och hälsa).
- **Får inte användas om skägg eller annat ansiktshår kan förhindra god kontakt mellan ansikte och maska och därför hindrar masken från att ge ett fullgott skydd.**
- Lämna omedelbart det förorenade området om:
  - Det blir svårt att andas.
  - Yrsel eller annola obehag uppstår.
- Släng och byt ut masken om den blir skadad, andningsmotståndet för stort eller vid arbetspasset slut. Om masken används i miljöer med virus eller bakterier ska den slängas efter att den tagits av. Den ska inte återanvändas.
- Dessa andningsskydd ska inte förändras, modifieras, rengöras eller lagas.
- Kasseras i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kontakta 3M om avsikten är att använda masken i explosiva miljöer.
- Se till att rekommenderad tesla andningsskydd inte har passerats, innan användning.

TILL PASSNINGSINSTRUKTIONER

Se figur 1.
Se till att händerna är rena innan påsättning.
Innan användning ska hela masken inspekteras, så det inte finns några skador.
1. Ta masken med insidan upp, drag sär de två fliken för att få en kupform.
Böj lätt i mitten av näsklämmen.
2. Se till så att fliken fäller in mot ansiktet.
3. Ta upp maskinen i en hand med den öppna sidan mot ansiktet. Ta bägda banden i andra handen. Placera masken under hakan, med näsbygeln uppåt, och dra banden över huvudet.
4. Placera det övre bandet upp på bakhuvudet och det undre bandet runt nacken, under öronen. Se till att banden inte är kastade. Justera den och undre bandet för bekvam passform.
5. Forma näsbygeln efter behov - använd båda händerna. Om bygeln formas med en hand finns det risk för läckage med sämre prestanda som följd.
6. Kontrollera att masken sitter tätsittande mot ansiktet med läckagetest innan användningen.

LÄCKAGETEST

1. Kupa båda handerna runt masken utan att ändra dess position.
2a) utan utandningsventil - andas ut kraftigt;
2b) med utandningsventil - tag ett snabbt och djupt andetag.
3. Om läckage uppträder runt näsan, korrigera näsbygeln. Upprepa läckagetest.
4. Om läckage uppträder runt maskens kant, korrigera maskens position samt huvudband tills masken sitter korrekt. Upprepa läckagetest.
Gå INTE in i det förorenade området om masken INTE passar.
Kontakta den skyddsansvarige om problem uppstår.
For information om läckagetester, kontakt 3M.

FÖRVARING OCH TRANSPORT

Förvaras i överensstämmelse med tillverkarens instruktioner, se förpackningen.
NOTERA Genomsnittliga lagringsförhållanden kan överskrida 25°C / 85% RH under maximalt 3 månader av produktens totala lagringstid. Vid lagring eller transport av denna produkt rekommenderar vi att originalförpackningen används. **Får inte förvaras i direkt solsken.**

MÄRKNING

- NR = Ska ej förgenbjuda, använd endast ett arbetspass D= uppfyller kraven om tillläppning
- = Rekommenderas sista användningsdag.

Datumformat: ÅÅÅÅ/MM/DD ☐ = Lagringstemperatur ☐ = Maximala relativa fuktighet ☐ Kasseras i enlighet med lokala bestämmelser. ☐ Förpackningen ska inte användas till förvaring av mat.

GODKÄNNANDEN

Dessa produkter är typgodkända och kontrolleradе årligen av BSI, Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK, Anmält organ nr 0086. Dessa produkter är CE märkta enligt kraven i direktivet 89/686/EEG eller EU-förordningen 2016/425. Det regelverk som produkterna uppfyller kan hittas i CE-certifikatet eller Declaration of Conformity på www.3m.com/Respiratory/certs

NO Dese produktene møter kravene i EN 149:2001+A1:2009, tilrettelagte resterende tolerans for partikler som er farlige for å bæres som beskyttelse mot faste- og ikke flyktige væskeformige partikler.

⚠ Vær særlig opmærksom på angivne advarsler

⚠ ADVARSLER OG BEGRENSNINGER

Vær alltid sikker på at produktet:
- er egnet for oppgaven
- er riktig tilpasset
- blir brukt i hele eksponeringstiden
- blir byttet ut når det er nødvendig
- Riktig valg av utstyr og opplæring i bruk og vedlikehold av produktet er viktig for å beskytte brukeren mot forurenninger i luften. Hvis ikke instruksjonene i denne produktbeskrivelsen ikke følges eller produktet ikke brukes under hele tiden brukeren er utsatt for forurenninger, kan dette påvirke brukerens helse og i ekstreme tilfeller kan det forårsake alvorlige skader.
- Følg nasjonale/lokale bestemmelser for riktig og sikker bruk, og les gjennom all informasjon som følger produktet. For ytterligere informasjon, kontakt vernleder eller 3M.
- Brukeren må ha opplæring i riktig bruk og vedlikehold av produktet.
- Disse produktene inneholder ikke komponenter laget av naturlig gummilateks.
- Disse produktene beskytter ikke mot gasser og damper.
- Ikke bruk produktet i omgivelser hvor byen oplever konsentrasjonen av forurenninger er ukjent eller umiddelbart farlige for helsen eller liv (IDLH).
- **⚠ Masken ikke bruges, hvis man har skægstubbe, som kan nedsætte maskens effektivitet, da der opstår utætthed mellem maske og ansigt.**
- Forlat det forurensede området umiddelbart hvis:
  - Det blir vanskelig å puste.
  - Du merker svimmelhet eller andre plager.
- Kast masken hvis den er skadet, åndedrætsmodstanden blir for høy, eller når arbeidsskiftet er slut.
- Ikke forsøk å endre, rengjøre eller reparere dette åndedrettsvernet.
- Avhendes i samsvar med nasjonale/lokale regler.
- Hvis dette produkt skal benyttes i et eksplosjonsfarlig område, kontakt 3M.
- Kontroller at produktet er innenfor utløpsdatoen før det tas i bruk.

TILPASNINGSINSTRUKSJONER

Se figur 1.
Sørg for å ha rene hender før du tar på deg masken.
Kontroller masken for eventuelle skader før bruk.
1. Brett ut masken slik at den får en kopplormet fasong.
Bøy forsiktig på midten av nesebøyen.
2. Pass på at begge panelene er brettet omkring ut.
3. Legg masken i den ene hånden med innsiden mot ansiktet. Ta begge

ITA181180/1017 © 3M

MĀRGISTUS

NR = Ūnikordseks kasutamiseks (Kasutamiseks ühe vahetuse jooksul) D = Täidab ummistuse nõudeid ☐ = Säilivusaja lõpu Kuupäeva formaat: AAAAKKPP ☐ = Temperatuurivahemik ☐ = Maksimaalne Suhteline niiskus ☐ Käitlemine kehtivatele riiklikele eeskirjadele. ☐ Väldige pakendi kokkupuudet toidugaa.

TUNNUSTUSED

Need tooted on kinnitatud ja auditeeritud igal aastal Kitemark Court, Davy Avenue, Knowlhill, Milton Keynes MK5 8PP, UK poolt, registrikoodiga nr 0086. Need tooted on CE-markeeringuga vastavalt Ühenduse Direktiivi 89/686 / EMÜ või Euroopa määrusele (EL) 2016/425. Kohaldatavad õigusaktid saab määrata sertifikaadi ja vastavusdeklaratsiooni www.3m.com/Respiratory/certs

NL Deze producten voldoen aan de eisen van EN149:2001+A1:2009. Resterende tolerantie voor deeltjes van schadelijke deeltjes. Ze moeten alleen worden gebruikt om de drager te beschermen tegen vaste en niet-vluchtige vloeibare deeltjes.

⚠ Lees waarschuwingen aandachtig door.

⚠ WAARSCHUWINGEN EN BEPERKINGEN

Zorg ervoor dat:
- Er egnet is voor de toepassing.
- Goed is aangebracht.
- Gedurende de hele blootstelling wordt gedragen.
- Indien nodig wordt vervangen.

- Correcte selectie, training, gebruik en onderhoud van het product is essentieel om de drager te beschermen tegen bepaalde luchtverontreinigingen. Als de instructies niet worden opgevolgen of als het product niet gedurende de hele blootstelling wordt gedragen, kan dit de gezondheid van de drager ernstig aantasten, tot ernstige of levensbedreigende ziekte of blijvende invaliditeit leiden.
- Voor geschiktheid en juist gebruik de plaatselijke regelgeving volgen en alle informatie raadplegen. Voor meer informatie contact opnemen met uw plaatselijk kantoor van 3M of uw 3M-vertegenwoordiger (zie lokale contactgegevens).
- Vóór het eerste gebruik moet de gebruiker de volledige gebruiksvoorschriften van de producten van de toepassing van de toepassing van de toepassing