



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP 01-189-20

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Purexin F4000																		
2	Zamýšlené použití:	Ochrana proti vnikání - 1.3 (c) Regulace vlhkosti - 2.2 (c) Zvýšení odporu - 8.2 (c)																		
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 25844997 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz																		
4	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 4 + 3																		
5	Harmonizovaná norma:	EN 1504 - 2:2004																		
6	V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:	Vydal výrobce počáteční zkoušku typu v systému posuzování 4 + 3. Počáteční zkoušky typu: č. 010/2020																		
7	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):																			
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Propustnost oxidu uhličitého</td><td><math>S_D &gt; 50</math> m</td><td rowspan="8"></td></tr><tr><td>Propustnost pro vodní páru</td><td>Třída I <math>S_D &lt; 5</math> m</td></tr><tr><td>Rychlost pronikání v kapalně fázi</td><td><math>w &lt; 0,1</math> kg/m<sup>2</sup>.h<sup>0,5</sup></td></tr><tr><td>Chemická odolnost (expozice 7 dní)</td><td>Beze změny: Benzín, motorový olej, motorová nafta, topný olej</td></tr><tr><td>Soudržnost odtrhovou zkouškou</td><td><math>\geq 1,5</math> MPa (s pohybem)</td></tr><tr><td>Reakce na oheň</td><td>E</td></tr><tr><td>Nebezpečné látky</td><td>viz. BL</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50$ m		Propustnost pro vodní páru	Třída I $S_D < 5$ m	Rychlost pronikání v kapalně fázi	$w < 0,1$ kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>	Chemická odolnost (expozice 7 dní)	Beze změny: Benzín, motorový olej, motorová nafta, topný olej	Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1,5$ MPa (s pohybem)	Reakce na oheň	E	Nebezpečné látky	viz. BL
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																		
Propustnost oxidu uhličitého	$S_D > 50$ m																			
Propustnost pro vodní páru	Třída I $S_D < 5$ m																			
Rychlost pronikání v kapalně fázi	$w < 0,1$ kg/m <sup>2</sup> .h <sup>0,5</sup>																			
Chemická odolnost (expozice 7 dní)	Beze změny: Benzín, motorový olej, motorová nafta, topný olej																			
Soudržnost odtrhovou zkouškou	$\geq 1,5$ MPa (s pohybem)																			
Reakce na oheň	E																			
Nebezpečné látky	viz. BL																			
8	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																			

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda  
Manažer technického rozvoje

V Úvalně dne 01.11.2020



Den Braven  
production s.r.o.

793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25 84 49 97, DIČ: CZ 25 84 49 97

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika