



Technický list 08.61 **Samolepící PE páska pod sádrokartonářské profily**

Výrobek Podložná samolepící páska z polyetylénové pěny určená pro snižování vibrací a otřesů v sádrokartonových konstrukcích. Z jedné strany opatřena speciálním souvislým lepivým kaučukovým lepidlem a na straně druhé ochranným PE filmem pro zesílení pevnosti v tahu.

Vlastnosti

- Okamžitě a rychle použitelná
- Přilnavost k různým stavebním materiálům;
- Vysoká lepivost a přilnavost zvláště na nesavé podklady;
- Snižuje chvění a otřesy, účinně tlumí přenášení kročejového hluku;

Použití

- Podkladní těsnící vrstva pod UW a UD profily před přišroubováním na podlahu a Strop
- Podkladní těsnící vrstva pod desky CETRIS na kovový rošt pro snížení Vibrací
- Mezi fasádní desky a kovové konstrukce za účelem snížení vibrací

Balení	Šířka x tloušťka (mm)	délka (m)	počet metrů / kartón
	25 x 3	30	480
	30 x 3	30	480
	45 x 3	30	480
	50 x 3	30	480
	65 x 3	30	480
	70 x 3	30	480
	75 x 3	30	480
	90 x 3	30	480
	95 x 3	30	480

Barva Šedá

Technické údaje

Základ	-	Fyzicky zesíťovaná polyetylénová pěna
Hustota	kg/m ³	30 ± 5 (ISO 845)
Lepidlo	-	Polyakrylátová disperze
Tepelná odolnost	°C	-80 / +100 (po aplikaci)
Aplikační teplota	°C	+15 / +40
Pevnost v tahu	kPa podélně	340 ± 90 (dle ISO 1926)
	kPa příčně	210 ± 60 (dle ISO 1926)
Tažnost	% podélně	130 ± 50 (dle ISO 1926)
	% příčně	130 ± 50 (dle ISO 1926)
Odolnost proti stárnutí	-	dobrá
Nasákavost (7d)	%	<1 z objemu (dle ISO 2896)
Skladovatelnost	měsíce	24

Skladovací podmínky Při relativní atmosférické vlhkosti okolo 60% a teplotě 18°C, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výpary.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. Ocelové profily nesmí být znečištěny mastnotou a prachem.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 08.61 **Samolepící PE páska pod sádrokartonářské profily**

Pokyny	Samolepící PE pásku pod sádrokartonářské profily lepíme na spodní část profilu těsně před jeho mechanickým připevněním na podlahu, stěnu nebo strop univerzálními spojovacími prvky.
Upozornění	V nevětraných prosklených prostorách dochází k značnému přehřívání materiálu nad hranici tavicí teploty polyetylénu a k jeho následnému poškození, na které se nevztahuje záruka výrobce. Samotné ultrafialové záření způsobuje degradaci veškerých plastů! Z důvodu možného poškození materiálu slunečním zářením a sálavým teplem je nutné skladovat materiál šedého zbarvení nejlépe v původním obalu (kartóny, bílá fólie) tak, aby nebyl vystaven přímému slunečnímu záření, a to ani přes sklo či jiné průsvitné materiály, v místech kde není zabezpečena dostatečná cirkulace vzduchu.
Bezpečnost	Viz «Bezpečnostní list 08.61».
Aktualizace	Aktualizováno dne: 06.09.2016 Vyhotoveno dne: 23.12.2003

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika
Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100