

## Technický list 07.21 Hřebenový pás GEO



**Výrobek** Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech. Zhotoven z profilovaného hliníkového plechu, PP geotextilie z tepelné vytvrzených vláken a samolepicí butylové pásky. Spoj hliníkového plechu a PP geotextilie je zpevněn sešitím speciální nití, což znásobuje odolnost a trvanlivost materiálu. Chrání střechu v hřebeni před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmé střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

**Vlastnosti**

- Zajišťuje ochranu střešních krytin před vlhkostí a prachem
- Umožňuje řádnou ventilaci střešního systému
- Rychlá a lehká montáž

**Použití** Ventilační – těsnící prvek na horizontální či šikmý hřeben střechy. Zabezpečuje střechu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a nečistot do konstrukce střechy. Zabezpečuje odvětrání ze strany tepelné izolace. Pro jeho šířku 310 mm je vhodný pro všechny typy střešních krytin – keramické, betonové, plechové střešní krytiny, trapézy, profilované hliníkové plechy a jiné.

**Balení** Šířka 310 mm, délka 5 m  
**Barva** Cihlově červená, hnědá, černá

### Technické údaje

Základ		Profilovaný hliníkový plech + polypropylenová geotextilie + butylová páska	
UV odolnost		Ano	po přikrytí hřebenáčem
Délka	mm	≥5000	
<b>Hliníková vložka</b>			
Šířka	mm	70	± 5 mm
Tloušťka	mm	0,12	± 0,2 mm
Tloušťka nátěru	µm	≥40	
<b>Geotextilie</b>			
Šířka	mm	200	± 20 mm
<b>Butylová páska</b>			
Rozměry	mm	15 x 1,5	černá
Přidrženost k podkladu	N/cm	8,66	Keramická taška
Balení		4 role v krabici	
		144 rolí na paletě	
Váha 1 rolky	kg	cca 0,75 kg	

**Pokyny** Rozvinou rovnoběžně s hřebenem a butylovou páskou přilepit na střešní krytinu.

**Skladování** V uzavřených obalech na suchých místech

**Aktualizace** Aktualizováno dne: Vyhотовeno dne: 26.11.2015

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



## Technický list 07.21 Hřebenový pás GEO

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

---

**Den Braven Czech and Slovak a.s.**

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100