



Technický list

TL 08.01 Výstražná fólie

Produkt

Pro označení vedení inženýrských sítí jako je např. elektřina, voda, plyn. Při následných výkopových pracích spolehlivě upozorní na existenci vedení kabelů a potrubí uložených v zemi. Výstražný účinek spočívá ve výrazném barevném provedení, případně označení popisem a dostatečnou mechanickou pevností fólie, která brání přetržení při zemních pracích.



Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Odolná vůči povětrnostním vlivům
- Výrobek je recyklovatelný, energetický vhodný, není využitelný kompostováním a biodegradací

Použití

Označovací výstražné fólie z plastů pro kabely a potrubí uložené v zemi
K identifikaci podzemních vedení technického vybavení

Balení

Obj.č.	Rozměry	Tloušťka	Počet ks v balení	Barva	EAN
B730BD	220 mm x 20 m	0,08	46 ks	červená / elektřina	8595100124142
B735BD	330 mm x 100 m	0,08	volně	červená / elektřina	8595100137203
B731BD	220 mm x 20 m	0,08	46 ks	modrá / voda	8595100124166
B733BD	300 mm x 100 m	0,08	volně	modrá / voda	8595100144058
B732BD	220 mm x 20 m	0,08	46 ks	žlutá / plyn	8595100124159
B736BD	300 mm x 100 m	0,08	volně	žlutá / plyn	8595100144065
B737BD	300 mm x 250 m	0,08	volně	zelená / teplovod	8595100144089
B738BD	300 mm x 100 m	0,08	volně	bílá / Pozor voda	8595100153630
B739BD	300 mm x 250 m	0,08	volně	hnědá	8595100153647
B740BD	300 mm x 100 m	0,08	volně	šedá / kanalizace	8595100153654



Technické údaje

Základ	-	Polyetylenová fólie LD PE	
Tloušťka	mm	0,05 až 0,08	
Šířka	mm	220 až 330	% 1,5
Aplikační teplota	°C	-10 až +30	
Pevnost v tahu	N	> 200	u šíře 200 mm (ČSN EN 12 613)
Pevnost v tahu	N	> 300	u šíře 330 mm (ČSN EN 12 613)
Průměrné zmenšení šířky	%	20	dle %ČSN EN 12 613
Životnost	let	50	

Barevné rozlišení dle ČSN 73 6006

- 611 červená - silnoproudé kabely
- 612 žlutá - plynové potrubí
- 613 modrá - železniční zabezpečovací a sdělovací kabely
- 614 bílá - vodovodní potrubí
- 615 oranžová - sdělovací kabely
- 616 zelená - teplovodní a horkovodní rozvody
- 617 hnědá - dálkovody hořlavých kapalin
- 618 šedá - potrubí stok a kanalizačních přípojek.

Barevné provedení některých fólií je doplněno nápisem, např. POZOR VODA, POZOR PLYN, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ, KANALIZACE nebo symbolem, např. pro silnoproudé kabely symbolem blesku

Upozornění

V kotoučích v ochranné fólii nebo uzavřených obalech ve svislé poloze na ořezaných hranách, v suchých skladovacích prostorách, chráněny před žářem, UV zářením a chemickými výpary při teplotách +10 °C až +20 °C.

Aktualizace

Aktualizováno dne 22.8.2023

Vyhotoveno dne 28.11.2007

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.