

Technický list 07.20 Hřebenový pás STANDART



Výrobek Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech. Zhotoven z profilovaného hliníkového plechu, PP technické tkaniny a samolepicí butylové pásy. Spoj hliníkového plechu a PP technické tkaniny je zpevněn sešitím, což znásobuje odolnost a trvanlivost materiálu. Současně tkanina obsahuje speciální přísady, které zvyšují odolnost proti UV záření až na 3 měsíce, a životnost produktu je garantována po dobu min. 10 let. Chrání střechu v hřebeni před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmé střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

Vlastnosti

- Zajišťuje ochranu střešních krytin před vlhkostí a prachem
- Umožňuje řádnou ventilaci střešního systému
- Odolná proti UV záření
- Rychlá a lehká montáž

Použití Ventilační – těsnící prvek na horizontální či šikmý hřeben střechy. Zabezpečuje střechu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a nečistot do konstrukce střechy. Zabezpečuje odvětrání ze strany tepelné izolace. Pro jeho šířku 310 mm je vhodný pro všechny typy střešních krytin – keramické, betonové, plechové střešní krytiny, trapézy, profilované hliníkové plechy a jiné.

Balení Šířka 310 mm, délka 5 m
Barva Černá, hnědá, cihlově červená

Technické údaje

Základ		Profilovaný hliníkový plech + polypropylenová tkanina + butylová páska	
Délka	mm	≥5000	
UV odolnost		Ano	po přikrytí hřebenáčem
Hliníková vložka			
Šířka	mm	70	± 5 mm
Tloušťka	mm	0,12	± 0,2 mm
Tloušťka nátěru	µm	≥40	
PP technická tkanina			
Šířka	mm	200	± 12 mm
Tloušťka	mm	0,7	± 0,2 mm
Butylová páska			
Rozměry	mm	15 x 1,5	černá
Přídržnost k podkladu	N/cm	≥ 8,66	Keramická taška
Balení		4 role v krabici	
		144 rolí na paletě	
Váha 1 rolky	kg	cca 1 kg	

Pokyny Rozvinout rovnoběžně s hřebenem a butylovou páskou přilepit na střešní tašky.

Skladování V uzavřených obalech na suchých místech.

Aktualizace Aktualizováno dne: 26.11.2015 Vyhотовeno dne: 01.10.2008

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100



Technický list 07.20 Hřebenový pás STANDART

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmlov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100