


## Technický list 07.23 Hřebenový pás METAL ALU

### Výrobek



Jednovrstvý ventilační pás hřebene a nároží šikmých střech, zhotovená z profilovaného hliníkového plechu se speciálními ventilačními otvory. Pás je opatřen samolepícím butylovým páskem. Chrání střechu v hřebeni před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a prachu. Umožňuje vysokou propustnost vzduchu, čímž zaručuje optimální odvětrávání šikmé střechy a ventilaci vlhkosti shromažďující se v tepelné izolaci a pod střešní krytinou.

### Vlastnosti

- Zajišťuje ochranu střešních krytin před vlhkostí a prachem
- Umožňuje řádnou ventilaci střešního systému
- Rychlá a lehká montáž

### Použití

Ventilační – těsnící prvek na horizontální či šikmý hřeben střechy. Zabezpečuje střechu před pronikáním sněhu, deště, vlhkosti a nečistot do konstrukce střechy. Zabezpečuje odvětrání ze strany tepelné izolace. Pro jeho šířku 300 mm je vhodný pro všechny typy střešních krytin – keramické, betonové, plechové střešní krytiny, trapézy, profilované hliníkové plechy a jiné.

### Balení

Šířka 300 mm, délka 5 m

### Barva

Cihlově červená, hnědá, černá, kaštanová

### Technické údaje

Základ		Profilovaný hliníkový plech + butylová páska	
Délka	mm	≥5000	
UV odolnost		Ano	po zakrytí hřebenáčem
<b>Hliníková vložka</b>			
Šířka	mm	300	± 15
Tloušťka	mm	0,12	± 0,2
Tloušťka nátěru	µm	≥40	
<b>Butylová páska</b>			
Rozměry	mm	15 x 1,5	
Přidrženost k podkladu	N/cm	≥ 8,66	Keramická taška
Balení		4 role v krabici	
		144 rolí na paletě	
Váha 1 rolky	kg	cca 1 kg	

### Pokyny

Rozvinou rovnoběžně s hřebenem a butylovou pásku přilepit na střešní krytinu

### Skladování

V uzavřených obalech na suchých místech

### Aktualizace

Aktualizováno dne:26.11.2015

Vyhotoveno dne: 01.10.2008

*Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Křmov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100