



## Technický list

### TL 09.85 Distanční podložky – Plastové

**Distanční kruhy DK** – Distanční prvek s malými dotykovými body na bedněni. V jedné sadě výlistku je 6 soustředných kruhů o průměru od 150 do 300 mm. Jednotlivé kruhy ze sady lze před položením od sebe snadno oddělit a jsou pak podle potřeby (hustoty sítě) pokládány na podložku bedněni. Prvek zajistí výraznou úsporu pracnosti a stálou krycí výšku sítě.



#### Technické informace – Distanční kruhy DK

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Balení – pytel [sada]
D3142	Kruhy DK 25	25	40 sad (sada = 6 kruhů)
D3143	Kruhy DK 30	30	34 sad (sada = 6 kruhů)

#### Barva

- šedá

**Distanční kroužky KO** – Distanční prvek v barvě betonové šedi. Použití pro různé průměry armatury (4 – 12 mm). Jednoduché upevnění díky speciální sorce uprostřed konstrukce prvku umožňuje dobré zatečení betonu. Použití pouze pro svislou výztuž.



#### Technické informace – Kroužky KO

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Průměr armatury [mm]	Balení – sáček [ks]
D3080	Kroužky KO 12/15 mm	15	6 - 12	1000
D3081	Kroužky KO 12/20 mm	20	6 - 12	500
D3082	Kroužky KO 12/25 mm	25	6 - 12	500
D3083	Kroužky KO 12/30 mm	30	6 - 12	500
D3084	Kroužky KO 12/35 mm	35	6 - 12	200
D3085	Kroužky KO 12/40 mm	40	6 - 12	125
D3086	Kroužky KO 12/50 mm	50	6 - 14	100

#### Barva

- šedá

**Kozlík** – Robustní distanční tělísko v barvě betonové šedi s upínacím prvkem. Použití pro různé průměry armatury (6 – 26 mm). Možno použít i u křížení železných výztuž. Použití pro vodorovnou výztuž.



#### Technické informace – Kozlík

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Průměr armatury [mm]	Balení – sáček [ks]
D3091	Kozlík 20	20	6 - 12	500
D3092	Kozlík 25	25	6 - 12	500
D3093	Kozlík 30	30	6 - 16	500

#### Barva

- šedá



D3094	Kozlík 35	35	6 - 16	250
D3095	Kozlík 40	40	6 - 16	250
D3096	Kozlík 45	45	6 - 16	125
D3067	Kozlík 50	50	6 - 16	125

**Lišta Dualfix** – Stabilní, cenově výhodná distanční lišta pro spodní výztuž s postranními výřezy pro převážně vodorovné bednění. Díky podpěrám ve tvaru T u postranních spár je dosažena významně vyšší stabilita této lišty, což je výhoda při vyšších vnějších teplotách. Boční a horní výřezy zajišťují výbornou průtočnost betonu a minimalizují tím riziko vzniku vzduchových bublin při betonování. Vhodné použití na kovových a dřevěných podkladech. Lišta je nastavitelná na libovolné délky.



### Technické informace – Lišta Dualfix

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Balení – svazek [m]
D3000	Lišta Dualfix 20	20	100
D3001	Lišta Dualfix 25	25	100
D3002	Lišta Dualfix 30	30	100
D3003	Lišta Dualfix 35	35	60
D3004	Lišta Dualfix 40	40	60
D3005	Lišta Dualfix 50	50	60

pozn. Dodává se v délce 2 m

**Lišta DL** – Velkoplošná distanční podložka pro spodní výztuž, vhodná pro velmi těžkou zátěž. Plně pochozí s vysokou stabilitou. Vhodné použití na kovových a dřevěných podkladech. Boční a horní výřezy zajišťují výbornou průtočnost betonu a minimalizují riziko vzniku vzduchových bublin při betonování.

### Barva

- šedá



### Technické informace – Lišta Dualfix

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Balení – svazek [m]
D3012	Lišta DL 25	25	100

pozn. Dodává se v délce 2 m

**Lišta DLV** – Velkoplošná distanční podložka pro spodní výztuž, vhodná pro velmi těžkou zátěž. Vysoká pevnost a pružnost lišty. Vhodné použití na měkkých podkladech, foliích a izolačních materiálech.

### Barva

- šedá



### Technické informace – Lišta Dualfix

Obj. číslo	Označení	Krytí [mm]	Balení – svazek [m]
D3022	Lišta DLV 25	25	100
D3023	Lišta DLV 30	30	100

pozn. Dodává se v délce 2 m

### Barva

- šedá

## Aktualizace

Aktualizováno dne 15.1.2018.

Vyhotoveno dne 15.1.2018.

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*