



Technický list TL 08.19c Fasádní páska

Produkt

Vysoce kvalitní lepicí páska s oranžovou nepromokavou PE textilií, kterou lze roztrhnout rukou. Lepicí páska na bázi syntetického kaučuku má silnou počáteční lepidivost, extrémně vysokou přilnavost. Speciálně vyvinutá pro profesionální i svépomocné použití.



Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Extrémně vysoká lepidivost a přilnavost
- Na hladké i lehce porézní povrchy
- Šetří životní prostředí neobsahuje rozpouštědla

Použití

Univerzální páska s dobrou přilnavostí.

Technické vlastnosti

Základ	PE vyztužená tkanina	
Lepidlo	Syntetický kaučuk	
Tloušťka	μm	165 ± 10 %
Lepivost k nerezové oceli	N/25 mm	≥ 20
Pevnost v tahu	N/25 mm	75
Tepelná odolnost	°C	-15 až +75
Aplikační teplota	°C	> 10
Skladovatelnost	Měsíce	12

Balení

- 48 mm x 20 m
- 50 mm x 25 m
- 50 mm x 50 m

Barva

- Oranžová

Přidržnosti

Počáteční přidržnost	Velmi dobrá
Konečná přidržnost	Velmi dobrá
Dynamická stabilita	Velmi dobrá
Kov	Velmi dobrá
PVC, PC, ABS	Velmi dobrá
PP, PE	Velmi dobrá
Papír, Karton	Velmi dobrá



Den Braven

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje. K hladkým povrchům je přidržnost pásky extrémní a může dojít při odlepování k porušení podkladu, je vhodné přidržnost pásky vždy otestovat.

Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 27.2.2023

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.