

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH****DoP 4/ETA/2021**

1	Výrobek - jedinečný identifikační kód typu výrobku:	<b>Talířová hmoždinka Extreme fix 4D</b>		
2	Zamýšlené použití:	Fasádní zateplovací hmoždinky Typ A, B, C, D, E		
3	Výrobce:	Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic IČO: 26872072 tel.: + 420 554 648 200; fax.: +420 554 648 205, www.denbraven.cz		
4	Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 2+		
5	Harmonizovaná norma:	EAD 330196-01-0604		
6	Oznámený subjekt:	č. 1488, Zaklad Ocen Technicznych Instytutu tychniki Budowlanej ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa 1/JOT/WB/13 Polsko		
7	Príslušná technická dokumentace:	Príslušná technická dokumentace ETA-21_0279		
8	<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):</b>			
	<b>Základní charakteristiky</b>	<b>Vlastnost</b>		<b>Harmonizovaná technická specifikace</b>
	Charakteristika únosnost v tahu $N_{rk}$ , kN aplikovaného ve zdivu s použitím jednoho prvku	Materiál	Hodnota	Norma
		Beton C12/25	1,3 kN	EN 206-1
		Beton C16/20 – C50/60	1,5 kN	EN 206-1
		Cihla keramická plná	1,5 kN	EN 771-1
		Keramické bloky pórovité	1,5 kN	EN 771-2
		Dutý beton s lehkým kamenivem	0,75 kN	EN 771-1
		Batón s lehkým kamenivem	1,5 kN	EN 771-3
		Pórobeton	1,5 kN	EN 771-4
	Tuhost talířku podle EOTA TR 026	Průměr talířku	Síla, která značí talířek	Tuhost talířku
		60 mm	2,02 kN	0,5 kN
	<b>Minimální tloušťka základního materiálu, vzdálenost od okraje a rozteč kotev</b>			
	Typ hmoždinky	4D		
	Minimální tloušťka zdiva h (mm)	100 mm		
	Minimální rozteč	100 mm		
	Minimální vzdálenost od okraje	100 mm		
9	Vlastnosti výrobku jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v tabulce (bod 8). Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 3.			

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100