



Technický list TL 14.03DEU Primer Color spray

Výrobek:

Základní a antikorozní nátěr pod MULTI Color Spray. Ideální na nástřik kovů nebo dřeva s výbornou kryvosťou. Pro venkovní i vnitřní použití.

Vlastnosti:

- Rychlé schnutí;
- Výborná přilnavost k podkladu;
- Odolný proti slunečnímu záření a dešti (po zaschnutí);
- Neobsahuje olovo a chomátové sloučeniny;
- Neobsahuje látky poškozující ozónovou vrstvu;

Balení:

- Aerosolový sprej 400 ml

Barva:

- Viz vzorník RAL

Použití:

Profesionální sprej pro vnitřní a vnější použití pro nástřik kovových předmětů, plastů, omítek, plechů karosérií, jízdních kol, regálů, nábytku, dřeva.

Technické údaje

Doba schnutí	min	10	Při 20 °C
Aplikace druhé vrstvy	hod	2	
Aplikace Multi Color spray	dny	3	Po úplném zaschnutí
Doporučený počet vrstev Primeru		2-3	
Teoretická spotřeba	m ²	2	
Stékavost	mm	neuvádí se	
Agresivita k podkladu	-	neagresivní	
Skladovatelnost	let	10	Od data výroby v neotevřeném obalu
Vzdálenost při aplikaci	mm	200 – 300	

Pokyny:

Povrch, který má být natřený, by měl být čistý, suchý bez mastnoty. Před nanášením barvy učiňte zkoušku použití výrobku a vyhodnoťte kvalitu získaného nátěru.

Před použitím protřepejte nádobu asi 2 minuty, aby se řádně smíchal obsah. Povrch trysky od lakovaného povrchu mějte cca 20–30 cm. Nejlépe používejte v podmínkách 18 až 25 °C. Naneste 1 vrstvu primeru v několika minutách. Nátěr schne cca 2 hodin do úplného vyzrání k aplikaci další vrstvy Primeru. Po kompletním zaschnutí všech vrstev Primeru (72 hodin), lze nanášet Multi Color spray. Po dokončení rozprašování očistěte trysku otočením nádoby nahoru, nasměrujte trysku bezpečným směrem a stiskněte tlačítko asi 3 sekundy. Na takto ošetřený povrch pokračujeme dále dle pokynů Multi Color Spraye. Primer Color Spray není finální nátěr, jedná se pouze o podkladový základní nátěr.

Čištění:

Materiál: ihned vodou, technický benzín

Ruce: mýdlo a voda, reparační krém na ruce.

Bezpečnost:

Viz «Bezpečnostní list 14.03DEU

Aktualizace:

Aktualizováno dne: 10. 04. 2018

Vyhotoveno dne: 29. 01. 2018.

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.