



Balení

- Kartuše 280 ml

Barva

- Transparent

Technický list TL 03_84 Tekutá Guma

Výrobek

Je podlahový tmel na dřevěné podlahy, kde pomáhá chránit podlahové spoje před vniknutím tekutin.

Vlastnosti

- Ochrana podlah proti vodě a tekutinám
- Pružný spoj
- Vydatnost cca 12m²
- Stále živý – rozebíratelný spoj
- Nebrání pohybu podlah

Použití

- Ochrana dřevěných podlah před zatečením vody nebo jiných tekutin
- Předchází vrzání podlah
- Vhodné pro vinylové a plovoucí podlahy

Technické údaje

Základ	-	syntetický kaučuk	
Konzistence	-	tixotropní pasta	
Hustota	g/ml	0,93	± 0,01
Tepelná odolnost	°C	-20 / +90	(po vytvrzení)
Tepelná odolnost	°C	-15	(při přepravě)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40	
Doba vytvoření povrch. slupky	min	≈ 3–15	
Rychlost vytvrzení	mm	1-2	(za 24 h / při 23 °C / 55 % rel. vlhk.)
Modul 100 %	MPa	0,22	±0,02



Tažnost	%	450	±50
Shore A	%	16	±3

Podklad

Musí být čistý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Omezení

Mimo jiné není vhodné pro použití na PE, PP, PC, PMMA, měkké plasty, přírodní kámen, polystyren a citlivé materiály jako je měď a její slitiny. Není vhodný pro lepení akvárií, zasklívání, při kontaktu s potravinami.

Pokyny

Aplikuje se do spár na horní stranu zámku a při uzamčení podlahy mírně vyteče ven. Na rozdíl od silikonu však nezanechává žádné šmouhy Tmel ihned setřete z podlahy. Lze použít čističí ubrusky Den Braven.

Upozornění

Nejedná se o lepidlo, takže podlahu lze v budoucnu opět rozebrat a znovu složit.

Čištění

Materiál: ihned technickým benzínem / Universal Cleaning Wipes

Ruce: voda a mýdlo, reparační krém na ruce / Universal Cleaning Wipes

Skladovatelnost

V suchu a neotevřeném obalu, při teplotách od +5 °C do +25 °C.

Aktualizace

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 12.06.2023

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.