



Technický list 08.18 Malířská páska - modrá UV

Výrobek Je profesionální malířská a fasádní páska, odolná UV-záření, speciálně vyvinutá pro profesionální i svépomocné použití.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná;
- ▣ Extrémně vysoká lepivost a přilnavost;
- ▣ Snadné odstranění beze zbytku lepidla;
- ▣ Čisté a rovné okraje – při malování barva nepodtéká;
- ▣ UV stabilní 8 dní v exteriéru;
- ▣ Lehce odstranitelná 30 dnů od aplikace v interiéru bez zanechání lepidla;
- ▣ Šetří životní prostředí - neobsahuje rozpouštědla;

Použití

- Je vhodná pro interiéry i pro exteriéry;
- Pro vytváření rovných a ostrých přechodů v omítce a malbě;
- Na omítky, cihly, beton, dřevo, obklady a dlažbu
- Skvělá přilnavost na různé druhy povrchů;
- Na širokou paletu různorodých povrchů, zahrnujících: dřívě natřené stěny a stropy, sokly, zárubně a rámy oken lakované / fermežované dřevěné části, kovové kliky a závěsy dveří, plastové části, keramické a kamenné obklady nebo pulty, sklo, zrcadla, podlahové lišty, kování, nerezové prvky a mnoho dalších

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	38	55	24
	48	55	24
Barva	Modrá		

Technické údaje

Základ	-	Krepový papír	
Lepidlo		Bezrozpouštědlové kaučukové lepidlo	
Tloušťka	mm	0,115 ± 10%	
Pevnost v tahu	kg/cm	3,3	
Přilnavost k oceli	N/25mm	< 7	při 90°C
Maximální prodloužení	%	10	
Aplikační teplota	°C	> +0°C	
Teplotní odolnost po nalepení	°C	-10 / +60	
	F	+14 / + 140	
Skladovatelnost	měsíců	12	

Podmínky skladování V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze na ořezaných hranách, v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením a chemickými výparry.

Podklad Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Aktualizace Aktualizováno dne: 22.02.2011 Vyhotoveno dne: 18.07.2010

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100