

## Technický list

### TL 20.03 Akrylátový chips

#### Produkt

Akrylátové chipsy (vločky) jsou dekorativní šupinkaté částice vyrobené z akrylátové pryskyřice, organických a anorganických pigmentů a přísad. Obsahují vybrané aditiva pro vysokou odolnost vůči UV záření, světlu a povětrnostním vlivům. Kombinací jednotlivých barev lze vytvořit originální povrchovou úpravu.

#### Vlastnosti

- Barevná stálost
- Odolnost vůči UV
- Snadná aplikace
- Vytvoření originálních směsí barev
- Hladký povrch
- Možnost kombinovat barvy

#### Použití

Dekoratívni plnivo pro průmyslové, bytové a designové podlahy, stěny, fasády

Posyp vrstev z epoxidových nebo polyuretanových pryskyřic za účelem vytvoření dekoračních barevných podlah

Jednotlivé barvy mohou být použity samostatně nebo ve směsi s jinými odstíny, může tak vzniknout velké množství vzorů

Technické vlastnosti			
Vzhled	Pevná částice		
Barva	V souladu se specifikací barev		
Zápach	Bez zápachu		
Světlost (1 až 8)	7		
pH	7		
Rozpustnost	Ve vodě nerozpustný		
Hustota	g/cm <sup>3</sup>	0,45	při +20 °C ±0,03
Velikost	mm	3	
Spotřeba	kg/m <sup>2</sup>	cca 0,03	

#### Balení

- Pytlík 0,5 kg

#### Barva

- Oranžová
- Žlutá
- Modrá
- Bílá
- Červená
- Hnědá
- Černá
- Zelená
- Šedá
- Světle modrá

#### Aplikační postup

Akrylátový chips je převážně určen do systému EPOXIN. Postup aplikace je však u všech ostatních hmot stejný. Akrylátový chips se aplikuje vyhozením do vzduchu nad čerstvý nátěr z EPOXINU F5000 nebo F5050. Akrylátové chipsy musí padat na nátěr pozvolna vlastní vahou, proto je důležité vyhazovat chipsy vzhůru nikoli přímo na podlahu. Akrylátový chips se musí chránit krycím lakem EPOXIN F7000.

#### Likvidace odpadů

Postupujte podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění. Podrobnější informace jsou uvedeny v aktuálním Bezpečnostním listu výrobku.

#### Skladovatelnost

V originálních neotevřených obalech, suchu, při teplotě od +10 °C do +25 °C. Neskladovat na slunci.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

## Bezpečnost

Při práci s výrobkem nepijte, nejezte ani nekuřte. Používejte předepsané ochranné pracovní pomůcky. Další informace týkající se bezpečné manipulace, skladování a likvidace chemických výrobků najdete v aktuální verzi Bezpečnostního listu tohoto výrobku.

## Aktualizace

Aktualizováno dne

Vyhotoveno dne 16.4.2020

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

**Den Braven** Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100