



## Technický list

### TL 08.10 Univerzální textilní páska

#### Produkt

Vodotěsná páska s laminovaným polyetylénem na bavlněném textilním nosiči a kaučukovým lepidlým filmem s extrémně vysokou přilnavostí a lepivostí citlivým na tlak.



#### Vlastnosti

- Okamžitě a snadno použitelná
- Extrémně vysoká lepidlovost a přilnavost
- Extrémně vysoká pevnost spojených materiálů
- Vodovzdorná, vodotěsná, odolná různým druhům namáhání

#### Použití

Pro interiéry i exteriéry. Bandážování a ovijení potrubí. Opravy poškozených a roztržených plachet stanů, ceť a automobilových plachet. Opravy roztržených fóliovníků. Drobné opravy v automobilovém průmyslu jako prasklé hadice, poškozené kabely.

#### Technické vlastnosti

Nosič pásky	Syntetická extrudovaná laminátová tkanina	
Lepidlo	syntetický kaučuk	
Tloušťka	mm	0,18 ±10 %
Přilnavost k oceli	N/2,5 cm	≥ 15
Pevnost v tahu	N/cm	30 ±5 %
Teplotní odolnost	°C	-5 až +60
Skladovatelnost	měsíce	12 měsíců od data dodání - Chráněno před UV zářením při teplotě od +5°C do +35°C

#### Balení

- 25 mm x 10 m
- 50 mm x 10 m
- 25 mm x 25 m
- 30 mm x 25 m
- 38 mm x 25 m
- 50 mm x 25 m
- 25 mm x 50 m
- 30 mm x 50 m
- 38 mm x 50 m
- 50 mm x 50 m

#### Barva

- Stříbrná

#### Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.



# Den Braven

## **Aktualizace**

Aktualizováno dne 28.05.2019

Vyhotoveno dne 13.10.2002

*Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.*