



Průvodní dokumentace

EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25HM
EN 15651-4:2012 / PW-EXT-INT-CC 25HM

CE 0757 24	
Den Braven Czech and Slovak, a.s. Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic	
MS SEAL 25 INDUSTRY	
Tmely pro vnější a vnitřní použití EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25HM DoP_001-48-2070a-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Stékavost	≤ 3 mm
Ztráta objemu	≤ 10 %
Tahové vlastnosti (tj. protažení): -Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)	NF
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul): -Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení): -Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)	NF
Trvanlivost	Vyhovuje
Tmely pro nekonstrukční spáry v podlahách EN 15651-4:2012 / PW-EXT-INT-CC 25HM DoP_001-48-2070d-24	
Reakce na oheň	E
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	Viz. BL
Vodotěsnost a vzduchotěsnost	
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení	NF
Ztráta objemu	≤ 10 %
Odolnost proti roztržení	NF
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do vody	NF
Přilnavost a soudržnost při udržovaném protažení po 28 dnech ponoření do slané vody	NF
Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul) při teplotě (-30 ± 2) °C: pro chladné klimatické oblasti	≤ 0,9 MPa
Tahové vlastnosti při udržovaném protažení při teplotě (-30 ± 2) °C: pro chladné klimatické oblasti	NF
Trvanlivost	Vyhovuje

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100