



Technický list 09.90 Natloukací hmoždinka

Výrobek Pro rychlou a snadnou montáž a ukotvení čehokoli do všech běžných stavebních materiálů. Je vhodná např. pro ukotvení zakládacích startovacích lišt zateplovacích systémů, kotvení okenních plechových kotev apod.

Vlastnosti

- ▣ Jednoduchá rychlá montáž - natlučením
- ▣ Použitelná pro všechny typy stavebních materiálů
- ▣ Univerzální produkt pro připojování
- ▣ Nylon odolný UV záření
- ▣ Ve spojení s nerezovým hřebem vysoká odolnost vůči korozi a chem.vlivům
- ▣ Lze bez problémů spoj rozebrat vyšroubováním hřebu
- ▣ Nízká hořlavost

Použití - Pro ukotvení zakládacích startovacích lišt zateplovacích systémů, kotvení okenních plechových kotev apod.

Technické údaje

Materiál	-	ocelový, kalený hřeb se závitem a zápustnou hlavou s drážkou PZ v nylonové zápustné hmoždince
Povrch	-	galvanický zinek s pasivací žlutým chromátem – min. 3 mikrony
Délka	mm	30 až 120
Průměr trnu	mm	5, 6 nebo 8
Použitelnost	°C	-30 až +100°C
Nosnost v tahu	kN	0,15 – 0,55

Pokyny Předvrtání průměrem vrtáku podle průměru natloukací hmoždinky. Natloukací hmoždinka se zasune přes připojovaný díl do vyvrtaného otvoru a hřeb se zatluče do hmoždinky. Hmoždinka se roztáhne a zaklíní se tak v otvoru. Natloukací hmoždinku lze rovněž rozebrat, nylonovou hmoždinku zasunout do otvoru a poté přiložit připojovaný díl, prostrčit hřeb a zatluoci jej. Lze nouzově použít i na připevnění do dřeva, zde však raději volíme vruty. Případné rozebrání spoje se provede vyšroubováním hřebu.

Aktualizace Aktualizováno dne: 06.11.2013 Vyhotoveno dne: 08.10.2012

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100