



Technický list

TL 08.07c PE fólie stavební polorukáv a rukáv (hadice)

Produkt

PE ochranná fólie určená k ručnímu zakrytí ploch náchylných na znečištění nebo poškození a také pro vlastní výrobu pytlů libovolné délky z předem připraveného návinu šíře 1 m. Z PE rukávu / polorukávu je možné drobnou úpravou získat zakrývací, mechanicky odolnou folii o šířce až 2 m k ochraně podlah, nábytku a schodišť během stavebních prací. Před nechtěným poškozením ochrání podlahové krytiny jako koberce, lamino podlahy, přírodní a umělé dlažby, dřevěné podlahy a jiné, jinak obtížně čistitelné povrchy.

Vlastnosti

- Vodonepropustnost, lehce omyvatelná
- Okamžitě použitelná, spolehlivá
- Odolný proti propíchnutí a proražení
- Tloušťka fólie až 200 µm

Balení

- Viz tabulka

Barva

- Transparentní
- Černá

Použití

Zakrytí stavebního nářadí a náčiní, stavebních materiálů. Ochrana nábytku a podlah při malování a stěhování. Zakrývání betonových konstrukcí před nadměrným odpařením vody. Výroba pytlů na stavební a jiný odpad zatažením dna nebo prostým svázáním konců rukávu.

Balení					
Obj. číslo	Popis	Barva	Šířka min / max	Délka	Tloušťka
B8972FOL	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	100 m	100 ±15 %
B8975FOL	Polorukáv	transparentní	1,2 / 2,4 m	50 m	50 ±15 %
B8976FOL	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	50 m	100 ±15 %
B8977FOL	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	50 m	25 ±15 %
B8978FOL	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	50 m	50 ±15 %
B8979FOL	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	50 m	200 ±15 %
B8976HB	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	50 m	100 ±15 %
B89761HB	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	10 m	100 ±15 %
B89762HB	Polorukáv	transparentní	1,0 / 2,0 m	20 m	100 ±15 %
B8964FOL	Rukáv	černá	1,0 m	50 m	100 ±15 %
B8965FOL	Rukáv	černá	1,0 m	160 m	100 ±15 %
B8963FOL	Rukáv	transparentní	1,0 m	50 m	100 ±15 %
B8966FOL	Rukáv	transparentní	1,0 m	160 m	100 ±15 %

Technické údaje

Materiál	LDPE fólie z regranulátu		
Tolerance rozměrů	± 5 %		
Hustota	kg/m ³	910 - 960	
Tepelná odolnost	°C	-10 / +40	
UV odolnost	Nestanovuje se		
Skladovatelnost	Při teplotě 0 – 40 °C, vlhkost 50 %		

Poznámka

Recyklát - fólie vyrobená z recyklovaných obalů a folií již použitých. Jedná se folii, která je méně nebo více zakalená (do šeda, do hněda pod.). Při opakovaných zakázkách není možné zaručit stejný odstín. Recyklát není určen pro balení potravin!!! Používá se ve stavebnictví, zemědělství, dále jako překryvné folie, plachty apod.

Aktualizace

Aktualizováno dne 22.10.2019

Vyhotoveno dne 16.01.2009

Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na naší vlastní zkušenosti, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivá a přesná. Přesto však firma nemůže znát nejrůznější použití, kdy bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.