



PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP_01-5037-20

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:	Parquetový tmel, řada Rada line																				
2	Zamýšlené použití:	Tmel pro fasádní prvky																				
3	Výrobce:	Den Braven production s.r.o., 793 91, Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																				
4	Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:	Systém 3 a Systém 4 pro reakci na oheň																				
5	Harmonizovaná norma a třída:	EN 15651-1: F-EXT-INT 12,5P																				
6	Oznámený subjekt:	Oznámený subjekt 1020 TZÚS České Budějovice																				
7	Technická dokumentace:	Protokol 1020-CPR-020040049																				
8	Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1): Kondicionování: postup podle metody A (ISO 8339) Podklad: malta M1 (bez primeru)																					
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>Třída F</td><td rowspan="8">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 25 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C</td><td>≥ 100 %</td></tr><tr><td>Trvanlivost bez stárnutí - protažení při přetržení při 23 °C</td><td>≥ 25 %</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-1:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 25 %	Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 100 %	Trvanlivost bez stárnutí - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 25 %	Trvanlivost	vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																				
Reakce na oheň	Třída F	EN 15651-1:2012																				
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL																					
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																						
Stékavost	≤ 3 mm																					
Ztráta objemu	≤ 25 %																					
Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 100 %																					
Trvanlivost bez stárnutí - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 25 %																					
Trvanlivost	vyhovuje																					
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																					

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Marek Makový
technical manager

V Úvalně dne 30.03.2020



Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přerov, PSČ 750 02, Česká republika