



Technický list 08.20 Maskovací krepová páska OPTIMAL

Výrobek Částečně nasycený krepový papír potažený přírodním kaučukovým lepidlem, který je po aplikaci snadno odstranitelný.

Vlastnosti

- ▣ Okamžitě a snadno použitelná
- ▣ Přilnavost k většině materiálů
- ▣ Odstranění bez zbytku lepidla
- ▣ S vynikající přilnavostí pásky na pásku
- ▣ Bez rozpouštědel a odolná ředidlům
- ▣ Vysoká počáteční lepivost
- ▣ Snadné odvíjení a odtržení
- ▣ Vhodná pro rozpouštědlové a vodou ředitelné barvy
- ▣ Snadná aplikace na nerovném povrchu
- ▣ Vynikající přizpůsobivost podkladu

Použití

- Pro běžné maskování ploch před tmelením spár apod.
- Lepení protiprachových uzávěr
- Lemování dveřních a okenních otvorů při malování
- Domácí a průmyslové natírání a malování
- Vytváření rovných lemů v malířských nátěrech
- Pro pomocné uchycení
- Překrytí ploch a spár určených k ochraně
- Opravy papírových obalů, sáčků a obálek
- Rychlé slepení přebalů a krabic

Balení	Šířka (mm)	délka (m)	počet ks / kartón
	19	50	96
	25	50	72
	30	50	60
	38	50	48
	50	50	36

Barva Krémová

Technické údaje

Základ	impregnovaný vysoce krepovaný papír	
Tloušťka pásy	µm	90 (±15)
Aplikační teplota	°C	+5 / +40
Skladovatelnost	měsíce	24 (při teplotách od +5°C do +30°C)

Podmínky skladování

V originálních uzavřených obalech ve vodorovné poloze v suchých skladovacích prostorách, chráněny před prachem, žářem, vlhkostí, UV zářením, chemickými výparry, při teplotách od +5°C do +30°C.

Podklad

Musí být čistý, suchý, pevný, bez volných částic prachu, mastnot a oleje.

Upozornění

Páska není určena pro aplikace na dřevěná eurookna, do 48 hod nutno pásku z povrchu odstranit z důvodu zamezení ulpění lepidla na podkladu. Neodolává UV záření.

Aktualizace

Aktualizováno dne:

Vyhotoveno dne: 01.10.2012

Výrobek je v záruční době konformní se specifikací. Uvedené informace a poskytnuté údaje spočívají na našich vlastních zkušenostech, výzkumu a objektivním testování a předpokládáme, že jsou spolehlivé a přesné. Přesto firma nemůže znát nejrůznější použití, kde a za jakých podmínek bude výrobek aplikován, ani použité metody aplikace, proto neposkytuje za žádných okolností záruku nad rámec uvedených informací, co se týče vhodnosti výrobků pro určitá použití ani na postupy použití. Výše uvedené údaje jsou všeobecné povahy. Každý uživatel je povinen se přesvědčit o vhodnosti použití vlastními zkouškami. Pro další informace prosím kontaktujte naše technické oddělení.

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl B, vložka 2951

Den Braven Czech and Slovak a.s.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100