



## Průvodní dokumentace: Neutrální silikon PROFI ALCOXY

|   |           |
|---|-----------|
| <b>CE</b><br>1020<br>23   |           |
| <b>Den Braven production s.r.o.,</b><br>Úvalno 353, 793 91 Úvalno, Czech Republic<br>Neutrální silikon PROFI ALCOXY, řada Red line                  |           |
| <b>Tmely pro vnější a vnitřní použití</b><br><b>EN 15651-1:2012 / F-EXT-INT-CC 25LM</b><br><b>DoP_01-6025a-23</b>                                   |           |
| Reakce na oheň  | E         |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví   | Viz. BL   |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost  |           |
| Stékavost   | ≤ 3 mm    |
| Ztráta objemu   | ≤ 10 %    |
| Tahové vlastnosti (tj. protažení):<br>-Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě při teplotě 23 °C (elastické)                                   | NF        |
| Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul):<br>-Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30°C)  | ≤ 0,9 MPa |
| Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení):<br>-Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)           | NF        |
| Trvanlivost   | Vyhovuje  |
| <b>Tmely pro zasklívání</b><br><b>EN 15651-2:2012 / G-CC 25LM</b><br><b>DoP_01-6025b-23</b>   |           |
| Reakce na oheň  | E         |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví   | Viz. BL   |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost  |           |
| Ztráta objemu   | ≤ 10 %    |
| Svislá stékavost  | ≤ 3 mm    |
| Přilnavost / soudržnost po vystavení účinkům teplé vody a umělého světla  | NF        |
| Elastické zotavení  | ≥ 60 %    |
| Tahové vlastnosti (tj. sekantový modul):<br>-Pro nekonstrukční nízkomodulové tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C) | ≤ 0,9 MPa |
| Tahové vlastnosti (tj. udržované protažení):<br>-Pro nekonstrukční tmely používané ve spárách v chladných klimatických oblastech (-30 °C)           | NF        |
| Trvanlivost   | Vyhovuje  |
| <b>Tmely pro nekonstrukční použití v sanitárních prostorech</b><br><b>EN 15651-3:2012 / S XS1</b><br><b>DoP_01-6025c-23</b>                         |           |
| Reakce na oheň  | E         |
| Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví   | Viz. BL   |
| Vodotěsnost a vzduchotěsnost  |           |

Den Braven Czech and Slovak s.r.o.

Adresa: 793 91 Úvalno 353, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Bankovní spojení: KB Krnov, č. ú. 19 - 0848810297 / 0100

IČO: 25366483, DIČ: CZ25366483



## Průvodní dokumentace: Neutrální silikon PROFI ALCOXY

|  |          |
|--|----------|
| Stékavost  | ≤ 3 mm   |
| Ztráta objemu  | ≤ 20 %   |
| Tahové vlastnosti (tj. protažení):<br>-Při udržovaném protažení po ponoření ve vodě<br>při teplotě 23 °C | NF       |
| Růst mikroorganismů  | 0        |
| Trvanlivost  | Vyhovuje |