



## PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

DoP\_01-5002-18

V souladu s přílohou III nařízení (EU) č. 305/2011

1	<b>Výrobek – jedinečný identifikační kód typu výrobku:</b>	<b>Akrylový tmel, řada Silver line</b>																		
2	<b>Zamýšlené použití:</b>	Tmel pro fasádní prvky																		
3	<b>Výrobce:</b>	Den Braven production s.r.o., 793 91, Úvalno 353 Czech Republic IČO: 25844997 tel.: +420 554 648 200; www.denbraven.cz																		
4	<b>Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností:</b>	Systém 3 a Systém 4 pro reakci na oheň																		
5	<b>Harmonizovaná norma a třída:</b>	EN 15651-1: F-EXT-INT 7,5P																		
6	<b>Oznámený subjekt:</b>	1020 TZÚS České Budějovice																		
7	<b>Technická dokumentace:</b>	Protokol 1020-CPR-020040050																		
8	<b>Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech (dle tabulky ZA.1):</b> Kondicionování: postup podle metody A (ISO 8339) Podklad: malta M1 (bez primeru)																			
<table border="1"><thead><tr><th>Základní charakteristiky</th><th>Vlastnost</th><th>Harmonizovaná technická specifikace</th></tr></thead><tbody><tr><td>Reakce na oheň</td><td>F</td><td rowspan="7">EN 15651-1:2012</td></tr><tr><td>Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví</td><td>viz BL</td></tr><tr><td>Vodotěsnost a vzduchotěsnost</td><td></td></tr><tr><td>Stékavost</td><td>≤ 3 mm</td></tr><tr><td>Ztráta objemu</td><td>≤ 25 %</td></tr><tr><td>Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C</td><td>≥ 25 %</td></tr><tr><td>Trvanlivost</td><td>vyhovuje</td></tr></tbody></table>			Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace	Reakce na oheň	F	EN 15651-1:2012	Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL	Vodotěsnost a vzduchotěsnost		Stékavost	≤ 3 mm	Ztráta objemu	≤ 25 %	Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 25 %	Trvanlivost	vyhovuje
Základní charakteristiky	Vlastnost	Harmonizovaná technická specifikace																		
Reakce na oheň	F	EN 15651-1:2012																		
Uvolňování chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví	viz BL																			
Vodotěsnost a vzduchotěsnost																				
Stékavost	≤ 3 mm																			
Ztráta objemu	≤ 25 %																			
Tahové vlastnosti po ponoření ve vodě - protažení při přetržení při 23 °C	≥ 25 %																			
Trvanlivost	vyhovuje																			
9	Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.																			

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Václav Burda  
Vedoucí technického rozvoje

V Úvalně dne 15.11.2018

 **Den Braven**  
production s.r.o.  
793 91, Úvalno 353 tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205  
IČO: 25844997, DIČ: CZ25844997

Údaje o zápisu do OR: Zapsáno KS Ostrava, oddíl C, vložka 21480

Den Braven production s.r.o.

Sídlo: Úvalno 353, PSČ 793 91, tel.: 554 648 200, fax: 554 648 205, Česká republika

Provozovna: Kojetínská 3438, Přešov, PSČ 750 02, Česká republika