

■ Příslušenství Odsávací adaptér

A: pro broušení
B: pro řezání



Obj.č.	Průměr	Typ
*191F81-2	125mm	A
*191G06-2	125mm	B

Kryt pro řezání

Jednoduché připevnění k úhlové brusce

Obj.č.	Průměr
199709-0	115mm
199710-5	125mm



Kryt kotouče

pro řezání

Obj.č.	Průměr
*162555-4	100mm
*162556-2	115mm
*162557-0	125mm



Antivibrační rukojeť

Obj.č. 194514-0



Kryt proti prachu

Obj.č. 199514-5



Úhlové brusky Sklopný vypínač

260

Dvojitá izolace	GA5050
Omezení rozběhového proudu	GA5050R
GA5050R, GA5051R,	GA5051R
Odsávání prachu (GA5050/R)	1,300W
	Průměr kotouče 125 mm
	Otáčky na prázdno (min-1) 11,000
	Hladina vibrací (standardní rukojeť) Broušení: 7,5 m/s ²
	Hladina akustického tlaku (standardní rukojeť) Leštění: 2,5 m/s ² nebo méně
	Hladina akustického výkonu 91 dB(A)
	Rozměry (D x Š x V) 102 dB(A)
	Hmotnost 325x140x117 mm
	Délka kabelu GA5050/R: 2,5-2,8 kg
	GA5051R: 2,5-2,7 kg
	2,5 m

Součást dodávky:

Kryt, boční rukojeť, matice, klíč

Makita®

Úhlové brusky se sklopným vypínačem



Foto: GA5050

Silný motor 1.300 W se sklopným vypínačem

Foto: GA5052



Úhel rukojeti: 110°

125mm

GA5050

GA5050R

GA5051R

Omezení rozběhového proudu, antirestart

Pevný kryt kotouče, omezení rozběhového proudu, antirestart

Makita Corporation

3-11-8 Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi, 446-8502 Japan

PRINTED IN JAPAN 202009

Sklopný vypínač pro pohodlnou práci



Vysoká odolnost

odolný motor s novým typem uhlíků zaručuje vyšší odolnost stroje



Upravený systém aretace hřídele


- Nové provedení celého krytu úhlové brusky zaručuje odolnější systém aretace hřídele.
- Tlačítko aretace je výrazně větší a umožňuje spolehlivé fungování i při práci v rukavicích.



Odolná převodovka

Beznastrojové nastavení krytu

umožňuje rychlou změnu úhlu, instalaci nebo odstranění krytu.



Úhel boční rukojeti



GA5050/R



Foto: GA5050

Držák
umožňuje uchycení popruhu



Omezení rozběhového proudu

GA5050R/ GA5051R

umožňuje bezpečné zahájení práce s úhlovou bruskou

Optimální tvar stroje

umožňuje jednoduché držení a velmi pohodlnou práci.



Funcce Anti-restart

GA5050R/ GA5051R/

zvyšuje bezpečnost při používání úhlové brusky

Pevný kryt

GA5051R/

speciální kryt, který nelze jednoduše odstranit (ideální pro konstrukční práce atd.)

Průměr kotouče 125mm	Úhel rukojeti	Soft start	Anti-restart	Pevný kryt
GA5050	110°	-	-	-
GA5050R		•	•	-
GA5051R		•	•	•